

TF1 Total Filter Flushing Adapter

59980

- Einfache Spülung mit Anschluss über den Fernox-TF1-Gesamtfilter
- Bietet volle Durchflussrate zur Optimierung der Reinigungseffizienz
- Der Fernox TF1 Flushing Adapter ist für 85 °C ausgelegt und vollständig säurebeständig



Für die Verwendung mit einer Powerflow-Spülmaschine ermöglicht dieser universelle Adapter den einfachen Anschluss an ein Heizungssystem über einen Fernox-Gesamtfilter und bietet die volle Durchflussrate, um die Reinigungseffizienz zu optimieren. Dieser TF1-Spüladapter verwendet dieselben Befestigungen und Ventile wie entweder ein 22-mm- oder 28-mm-TF1-Gesamtfilter von Fernox.

Applikation

1. Schließen Sie die Absperrventile am Fernox TF1 Total Filter und entfernen Sie ihn aus dem System, wobei die Ventile in Position bleiben.
2. Verwenden Sie entweder die Original-Gummidichtungen oder Ersatzdichtungen, die mit dem Fernox TF1 Flushing Adapter geliefert wurden, und setzen Sie sie wie in der Abbildung gezeigt an die Stelle des Filters.
3. Schließen Sie Ihre Powerflow Flushing Machine an den Fernox TF1 Flushing Adapter an. Verwenden Sie nur PLASTIC (PP) ¾" Innenmuttern und Dichtungen, wie die, die mit der Fernox Powerflow Flushing Machine und dem Fernox TF1 Flushing Adapter geliefert werden. Befestigen Sie diese mit Schraubzwingen an den Schläuchen.

Ersatzteile für den Fernox TF1 Flushing Adapter sind erhältlich.

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Einzelverpackung, inklusive Anleitung. Keine besonderen Lagerungsanforderungen.

Spezifikation

Bei sachgemäßer Verwendung ist der Fernox TF1 Total Filter Flushing Adapter wartungsfrei.

Einzelner Artikel

Höhe mm	103
Breite mm	140
Tiefe mm	140
Gewicht kg	0.310
Barcode EAN	5014551599802

Äußerer Karton

Höhe mm	440
Breite mm	580
Tiefe mm	508
Gewicht kg	16.000
Transit-Typ	CP1 1200 x 1000
Einheiten pro Karton	50
Kartons pro Schicht	2
Einheiten pro Schicht	100
Schichten pro Transitart	2
Einheiten pro Transitart	200

Letzte Änderung 27-07-2021 (d/m/y)