

Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V

56874

- Powerflush-Zentralheizungssysteme zur Entfernung von Korrosionsresten, Schlamm und Kesselstein
- Kessel entkalken
- Beseitigen Sie Kesselgeräusche und Zirkulationsprobleme
- Reinigen Sie ein System mit nur EINEM Besuch vor Ort
- Nur mit Fernox-Produkten verwenden
- Hochtemperaturbetrieb für eine schnellere Reinigung



Die Powerflow-Spülmaschine MK III ist eine Powerspülungsmaschine, die einen gezielten, leistungsstarken Frischwasserfluss nutzt, um Schlamm, Kesselstein und Schmutz schnell und gründlich aus vorhandenen und kontaminierten Haushaltszentralheizungssystemen entfernt. Es ist kompatibel mit allen Fernox-Reinigern. Nach nur einem Besuch vor Ort können die optimale Energieeffizienz des Kessels und das Gesamtsystemleistungsniveau wiederhergestellt werden; gleichzeitig Beseitigung von Kesselgeräuschen und Minimierung des Kraftstoffverbrauchs. Lieferung komplett mit allen gebrauchsfertigen Schläuchen und Armaturen. Zirkulationsrate von bis zu 99 l/min. Geschätzte Betriebstemperatur bis 85 °C Reversible Strömung. Integrierte Doppelryckschlagventile an der Netzfüllung.

Applikation

Diese leistungsstarke Spülpumpe ist ideal, um Kessel- und Heizkörpersysteme in kurzer Zeit zu reinigen, ohne die Heizkörper zu entfernen. Es kann auch als Entkalkungspumpe für Wärmetauscher verwendet werden. Spart Zeit vor Ort. Bei Verwendung der Powerflow Flushing Machine MKIII bei Temperaturen von bis zu 85 °C zusammen mit Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 oder Cleaner F3 ist nur ein Besuch vor Ort erforderlich, um eine Hochdruckspülung bei einem Zentralheizungssystem durchzuführen.

Die Bauverordnung für England und Wales, Teil L 2010, schreibt nun vor, dass ein Zentralheizungssystem bei jedem Kesselwechsel chemisch gereinigt und gehemmt werden muss. Die Fernox Powerflow Flushing Machine erhöht den Wert Ihres Unternehmens und verbessert Ihr professionelles Image. Verwenden Sie diese Option, um beim Kesselwechsel einen schnellen, professionellen und zuverlässigen Reinigungs- und Spülservice anzubieten. Viele Kesselhersteller machen die Garantie jetzt abhängig von der Spülung und Reinigung gemäß Benchmark und Teil L.

Verwenden Sie die Fernox Powerflow Flushing Machine, zum:
Einbau eines neuen Kessels in ein bestehendes System
Einbau von TRVs oder Aufrüsten eines vollgepumpten Systems
Reinigen eines Fallstromheizkörpers vor Ort
Entfernen von Schwarzschlamm
Beheben von Kesselgeräuschen oder zur Kesselentkalkung

Spezifikation

1100W Pumpe/Motor
Zirkulationsleistung von bis zu 99 l/min
Proportionale Vollentleerung bei 60 l/min
Ausgelegt für 85°C Betriebstemperatur
CE-gekennzeichnete Pumpe
Umkehrbarer Fließweg
50 Liter Tankinhalt
Integriertes Doppelrückschlagventil bei Befüllung der Leitungen
Leichtes Gewicht
2 Jahre Rücknahmegarantie

Einzelner Artikel

Höhe mm	900
Breite mm	500
Tiefe mm	500
Gewicht kg	38.000
Barcode EAN	5014551568747

Äußerer Karton

Höhe mm	970
Breite mm	500
Transit-Typ	CP1 1200 x 1000
Einheiten pro Schicht	2
Schichten pro Transitart	1
Einheiten pro Transitart	2

Letzte Änderung 27-07-2021 (d/m/y)