

Limescale Remover DS-3 2kg

61027

- Stellt die Effizienz aller Arten von Warmwasserkochern wieder her
- Leistungsstarker Säurekalkentferner löst bis zu 50 % seines eigenen Gewichtes in Kalk auf
- Korrosionshemmende Formel
- Farbänderung zeigt Erschöpfung an
- Sicher anzuwenden und einfach zu benutzen
- Belgaqua-genehmigt. Erhältlich als 2-kg-Produkt



Limescale Preventer DS-3 verwendet Sulfaminsäure und ist ein leistungsstarkes, aber umweltfreundliches Produkt, das sich ideal zum Entfernen von eingebrannten Kalkablagerungen an Haushaltsgeräten und Kesselwärmetauschern eignet. Das Produkt wurde speziell für den Verbraucher entwickelt und ist sicher und einfach zu benutzen. Nach jeder Anwendung ändert das Produkt seine Farbe, um anzuzeigen, wann DS-3 erschöpft und zur Entsorgung bereit ist, um den Abfluss zu erleichtern.

Fernox DS-3 wird zum Entfernen von Kalk an jedem Wasserkocher verwendet, um dessen Effizienz wiederherzustellen. Die Verwendung mit Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer, Messing, PVC, ABS-Gummi-Polyethylen und den meisten Kunststoffrohren ist sicher.

Einschränkungen: Es sollte nicht mit dünnem oder stark korrodiertem Aluminium, Zink, verzinktem Stahl, auf verchromten, Akryl- (z. B. Plastikkesseln oder Badewannen) oder emaillierten Oberflächen (z. B. Badewannen), Beton und Asbest verwendet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Gerätehersteller.

Applikation

Fernox DS-3 sollte zunächst in heißem Wasser mit einer Höchstkonzentration von 1 kg pro 10 Liter Wasser (10%) aufgelöst werden, wobei die minimale Einsatzkonzentration 250 g pro 10 Liter Wasser (2,5%) beträgt. Heißes Wasser beschleunigt die Entkalkung, überschreiten Sie jedoch nicht 80 °C. Beim Entkalken wird Kohlendioxidgas (CO₂) freigesetzt, was Schaumbildung verursachen kann. Daher sollte vor Arbeitsbeginn Platz dafür vorgesehen werden. Ein Farbwechsel von Gelb über Grün zu Blau zeigt an, dass der Entkalkungsleistung erschöpft ist. Der größte Teil der Leistung der Lösung wird jedoch beim Wechsel zu Grün verbraucht, und wenn es kalt ist, kann der endgültige Wechsel zu Blau sehr lange dauern. Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, entleeren Sie das Gerät und spülen Sie es mehrmals, bis keine Spuren oder Gerüche mehr auftreten. Fernox DS-3 ist ein gefährliches Produkt, und bei der Verwendung dieses Produkts ist besondere Vorsicht geboten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Fernox DS-3 kann mit dem Fernox System Neutraliser neutralisiert werden.

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Fernox DS-3 wird in 2-kg-Behältern geliefert.

Fernox DS-3 ist ein gefährliches Produkt, und bei der Verwendung dieses Produkts ist besondere Vorsicht geboten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB). Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Spezifikation

Fernox DS-3 enthält Sulfaminsäure mit Hemmstoffen, Indikatoren und nicht schäumenden Tensiden.

Farbe: Gelb

Geruch: Schwach

Form: Kristalle

pH: 2,0 (1% w/w Lösung)

SG: k.A.

Einzelner Artikel

Höhe mm	107
Breite mm	215
Tiefe mm	200
Gewicht kg	2.100
Barcode EAN	5014551610279

Äußerer Karton

Höhe mm	210
Breite mm	411
Tiefe mm	207
Gewicht kg	8.700
Äußerer Barcode	05014551000858
Transit-Typ	CP1 1200 x 1000

Sicherheitsdatenblatt (DE)

[61027_de-de.pdf](#)

Sicherheitsdatenblatt (EN)

[61027_de-en-gb.pdf](#)

Letzte Änderung

27-07-2021 (d/m/y)