

Leak Sealer F4 Express 400ml 62422

- Sucht und dichtet unzugängliche, interne mikroskopische Lecks schnell ab
- Schnell und bequem – Dosierung in 30 Sekunden – das System muss nicht entleert werden
- Sicher zu bedienen – verursacht keine Verstopfungen in Rohrleitungen oder anfälligen Kesselkomponenten wie Pumpen, Lüftungsschlitzen und Wärmetauschern
- Ungiftige, umweltfreundliche Formel, Drucklufttreibmittel und zu 100 % recycelbare Dose
- Spart Zeit und Geld beim Entleeren und Reparieren.
- Über einen Heizkörper, die Füllschleife des TF1-Systemfilters hinzugeben – alle Adapter werden mitgeliefert



Leak Sealer F4 ist ein interner Leckabdichter, der für die Verwendung in einem Zentralheizungssystem entwickelt wurde, um kleine, unzugängliche Lecks und nasse Stellen abzudichten, die zu Druckverlust und Kesselausfall führen können. Sobald das Produkt im System dispergiert ist, findet es den Bereich des Sauerstoffeintritts und bildet ein Polymer, um das Loch abzudichten. Die einzigartige Abdichtungseffizienz dieser marktführenden Wasserbehandlungschemikalie, die innerhalb von 1–24 Stunden nach der Anwendung wirksam wird, verhindert nachweislich Verstopfungen oder Einschränkungen im Kessel oder anfälligen Systemkomponenten wie Pumpen und Sicherheitsvorrichtungen. Ein Leck kann schnell und effizient abgedichtet werden, ohne dass eine vollständige Systementleerung erforderlich ist. Die Fernox-Express-Produktreihe verwendet die Barrier-Pressure-Pack-Technologie und Drucklufttreibmittel, um das Produkt auszutreiben, sodass die gesamte Produktreihe nicht brennbar ist. Das Treibmittel (Druckluft) wird nicht mit dem aktiven Produkt gemischt, sodass kein Risiko besteht, dass Luft in das System eindringt. Dies könnte das zukünftige Korrosionsrisiko erhöhen.

Applikation

Eine Einzeldosis von Leak Sealer F4 Express behandelt ein größeres Objekt mit einem Heizsystem von 130 Litern, bis zu 16 Heizkörpern oder 250 m² Fußbodenheizung und kann direkt in ein Heizkörperentlüftungsventil, eine Einfüllstelle im System oder über einen TF1-Filter mit dem entsprechenden Adapter, der mit dem Produkt mitgeliefert wird, dosiert werden. Fernox Express benötigt weniger als 30 Sekunden, um das System zu dosieren, ohne dass das System entleert werden muss, was Zeit vor Ort spart. Bei der Dosierung über einen TF1-Filter sollte der Filter vor der Behandlung mit dem Produkt von angesammelten Verunreinigungen befreit werden. Bei indirekten Einzelzufuhrzylindern, z.B. bei „Primatic“ oder ähnlichen, müssen Trinkwasserchemikalien verwendet werden.

Verpackung, Handhabung und Sicherheit

Fernox Leak Sealer F4 Express wird in 400-ml-Sprühdosen mit einem universellen Applikatorset geliefert.

Fernox Leak Sealer F4 Express wird als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien sollte er nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht schlucken. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit viel Wasser abspülen.

Spezifikation

Farbe: Weiß

Form: Viskose Flüssigkeit

Geruch: Schwach

pH: 5,0 - 7,0

SG: 1,0 bei 20°C

Leitfähigkeit (im Gebrauch mit VE-Wasser): 10 µS/ cm bei 20 °C

Einzelner Artikel

Höhe mm	218
Breite mm	66
Tiefe mm	95
Gewicht kg	0.530
Barcode EAN	5014551624221

Äußerer Karton

Höhe mm	241
Breite mm	178
Tiefe mm	339
Gewicht kg	5.560
Äußerer Barcode	50145510018864
Transit-Typ	Euro 1200 x 800
Einheiten pro Karton	10
Kartons pro Schicht	12
Einheiten pro Schicht	120
Schichten pro Transitart	5
Einheiten pro Transitart	600

Sicherheitsdatenblatt (DE)

[62422_de-de.pdf](#)

Sicherheitsdatenblatt (EN)

[62422_de-en-gb.pdf](#)

Letzte Änderung

27-07-2021 (d/m/y)