

Trykinterface

550-20000

E-Nr.:34 67 604 101

4 års
garanti

Tryk-interfacet konverterer en afbryderpuls fra et eksternt tryk til en Niko Home Control bus-kommando. Interfacet har fire indgange til tilslutning af maksimalt fire potentialefri NO- eller NPN-indgange. Udgangen er forbundet til Niko Home Control.

Tekniske data

Trykinterface

Trykinterfacet bruges til tilslutning af potentialfri tryk og NPN-transistorudgange til Niko Home Control-installationen. Interfacet konverterer afbryderpulsen fra eksterne tryk til en Niko Home Control bus-kommando.

Trykinterfacet sender en kommando, når trykket aktiveres. Interfacet leveres med busspændingsdetektering, hvilket verificerer, at al kommunikation med Niko Home Control-installationen virker korrekt. Potentialfri tryk, der er tilsluttet via denne tryk-interfacet, kan ikke programmeres manuelt.

Kabellængden mellem trykinterfacet og trykket eller sender-udgangen må ikke overstige 2 meter. Tryk-interfacet kan bruges i et udendørs miljø, forudsat at enheden er udstyret med et stråletæt hus (fx designserien Niko New Hydro).

Tekniske data:

- Hvilepotentiale: 8 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
- Dimensioner: 40 x 27 x 5 mm (HxBxD)
- CE-mærket
- Omgivelsestemperatur: -25 - +55 °C
- Vægt: 13 g
- Dimensioner (HxBxD): 41.5 x 27.9 x 5 mm
- Godkendelse: CE



niko

550-20000 - 15-12-2022

Tilslutningsskema

