

**1256****ACTUATOR RELAIS. SIMPLEBUS 1 EN 2**

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder Simplebussysteem worden gebruikt. Voeding: 12 VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules). Lijnaftakblokje art. 1214/2C meegeleverd.



**1256**

## ACTUATOR RELAIS. SIMPLEBUS 1 EN 2

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voeding	12VAC/20VDC
Absorptie (W)	0.6

### HARDWAREFUNCTIES

Aantal uitgangen (n°)	1
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC)

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010
Diepte (mm)	85
Hoogte (mm)	35
Breedte (mm)	66

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**1256****ACTUATOR RELAIS. SIMPLEBUS 1 EN 2****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4