

**41IOM040XL****ADRESS. MODULE 4 RELAIS IN MONTAGEDOOS XL**

De geadresseerde module 41IOM040XL, met ingebouwde isolator, controleert vier gebalanceerde ingangen. Gevoed door de lus en door de centrale bediend via het communicatieprotocol. Deze module wordt geleverd in een kunststof behuizing die geschikt is voor opbouw, met grotere afmetingen om de bekabeling van de in- en uitgangskabels te vergemakkelijken. Afmetingen behuizing (mm) 178 x 128 x 58. Beschermingsklasse IP55. Gecertificeerd volgens EN 54-17 en EN 54-18.



41IOM040XL

ADRESS. MODULE 4 RELAIS IN MONTAGEDOOS XL

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Isolator	Ja
EN certificeringen	EN54-17, EN54-18

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	176
Breedte (mm)	126
Diepte (mm)	57
Type behuizing	PS
Productkleur	Grijs
Gewicht van het product (g)	320
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.0

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	15÷32VDC
Absorptie in stand-by (mA)	0.27
Nominaal verbruik	330uA@27VDC
Verbruik met 1 brandende led (mA)	4
Aantal bewaakte ingangen (n°)	4

ALGEMENE GEGEVENS

IP-Codering	IP55
-------------	------