

**IPTCAMA04FBB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS**

Turret IP-camera serie Advance, vaste lens van van 2,8 mm, resolutie 4MP@30 fps, functie High Frame Rate wordt ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 30 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). High Frame Rate (60fps) wordt alleen ondersteund door de NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scènewisselingsdetectie, functie voorwerp verloren/gestolen, heatmap, gezichtsdetectie, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen), telling van personen/voertuigen over de lijn en in het gebied. WDR 120Db, compressie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in, ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/PoE IEEE802.3af. Compatibel met browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Compatibele accessoires: JBA-TBBAB, CMA-KTBBAB, WMA-KTBBAB, PMA-AB, AMA-AB.

AWARDS



IPTCAMA04FBB

IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Horizontaal gezichtsveld (°)	95
Verticaal gezichtsveld (°)	53
Diagonaal gezichtsveld (°)	115.2
Elektronische sluiters (s)	1/25 ÷ 100000
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2592x1520 (4MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Beeldsnelheid	30/60fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
---------------------------	-----


IPTCAMA04FBB
IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS
FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Gezichtsherkenning, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Ingang / uitgang / inbraakdetectie van gebied (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Voertuigen / mensen tellen, Heat map
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones, Correctie lensvervorming
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (108dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Helderheidsregeling display	Ja
Beeldkanteling	Ja
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	3 led arrays / 30m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) + 1 (microfoon) / - (G.711u / G.711a)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	6.5



IPTCAMA04FBB

IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS

ALGEMENE GEGEVENS

PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Diameter (mm)	94.6
Hoogte (mm)	82.8
Gewicht van het product (g)	460
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMA04FBB****IP-CAMERA TURRET 4MP 2,8MM GRIJS****ACCESSOIRES****WMA-
KTBBAB****MUURPLAAT ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan de wand van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-AB BEUGEL OP PAAL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan paal van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-
TBBAB****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT GRIJS**

Aansluitdoos voor bevestiging van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-
KTBBAB****PLAFONDBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor montage aan het plafond van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**AMA-AB HOEKBEUGEL ADVANCE NEXT GRIJS**

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's, kleur verkeersgrijs B, RAL 7043. Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.