



RFSMK

DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2



De RFSMK is een draadloze gecombineerde rook- en hittedetector. Voorzien van sabotage-beveiligingsschakelaar, led met 360° zichtbaarheid en optische detectiekamer met auto-compensatie, geschikt voor de H24 beveiliging van de ruimtes.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN PLUS
powered by building



RFSMK

DRAADLOZE ROOKDETECTOR, SERIE 2

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Afmetingen beschermde zone	120m ² (max hoogte 16m)
EN certificeringen	EMC immunity EN50130-4
type alarmcentrale	VEDO / SECURHUB
Radio exp. for Vedo panel	RF10VEDO/ RF32VEDO

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50

BATTERIJ

Type batterij	2 x CR123
---------------	-----------

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	56
Maximaal stroomverbruik (mA)	26
Stroomverbruik in stand-by (µA)	4
Diameter (mm)	103
Verzonden gebeurtenissen	Detectie, Sabotage, Bijna lege batterij
Radiotransmissiefrequentie	868
Lage spanningsdrempel (V)	2.6
Supervisie	Ja
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Typologie	Rook- en hittemelder
Binnengebruik	Ja