

**SIR702AW****BUITENSIRENE SERIE 700 GRADE 2, WIT**

Buitensirene met piëzo-elektrische luidspreker, bediend door microcontroller en geleverd met led-knipperlicht. Twee extra leds (een rode en een groene) voor de weergave van systeemstatus, voedingsstoringen, afschrikfunctie en installatiemodus. Geïntegreerde balanceringsweerstand van het uitschakelbare tampercontact (waarde 1,8 Kohm, reeds geschikt voor Comelit Vedo centrales). Configureerbare polariteit van de ingangen, afzonderlijk voor knipperlicht en luidspreker. Jumpers voor de programmering van: polariteit en ingangslotica, maximale alarmtijd, soort geluid, balancering tamper en afschrikfunctie.

AWARDSDESIGN
MILANO



SIR702AW

BUITENSIRENE SERIE 700 GRADE 2, WIT

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geluidsdruk	103db(A) @ 1m
Maximum duur alarmtoon (minuten)	10
Alarmopdracht	Configureerbaar (negatieve /positieve aanwezigheid/afwezigheid)
Tamper	Tamperbeveiliging, bescherming tegen losrukken
Lichtsignalering	Led
EN certificeringen	EN50131-4

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP34
Productkleur	Wit
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Hoogte (mm)	308
Breedte (mm)	209
Diepte (mm)	70
Gewicht zonder accu (g)	800
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	12.8÷15 VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Stroomverbruik in stand-by (mA)	36

BATTERIJ

Type batterij	Behuizing voor 12V / 2.0Ah-batterij (niet inbegrepen)
---------------	-------------------------------------------------------