

**IPTCAMA04ZCUB****IP ALL-IN-ONE CAM. 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI****ADVANCE
SERIE**

ColorUp turret IP-camera serie Advance, gemotoriseerde lens 2,8-12 mm, resolutie 4MP@30 fps, led-verlichting met bereik van 40 meter, IR-led met bereik van 40 meter (Smart IR), compatibel met ONVIF. Video-analysefuncties: Functie voorwerp verloren/gestolen, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie van inbraak in het gebied (onderscheid tussen personen/voertuigen), scènewisselingsdetectie, detectie van videosabotage, detectie van onscherp beeld. WDR 120Db/, videocompressie H.265/H.264/MJPEG, SD-sleuf (max 256GB). Audio: 1 in / ingebouwde microfoon. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS



IPTCAMA04ZCUB

IP ALL-IN-ONE CAM. 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Effectieve pixels (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	96÷32
Verticaal gezichtsveld (°)	54÷18
Diagonaal gezichtsveld (°)	117÷35
Elektronische sluiters (s)	1/1÷1/100000
Gevoeligheid	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit CCTV Manager
Resolutie video	2560x1440 (4MP)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	H.264, H.265, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Extra functies	Dual light
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	3
Kijker op afstand van browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Nieuwste firmwareversie	5.1.1.0(39366)(2022-11-09)

FUNCTIES

Belangrijkste functies	3D-DNR, BLC, Defog
Bewegingsdetectie	396



IPTCAMA04ZCUB

IP ALL-IN-ONE CAM. 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI

FUNCTIES

Videoanalyse	Detectie van scèneverandering, Video sabotage detectie, Lijndoorgangsdetectie (classificatie van mens / voertuig), Object verlaten / ontbrekende detectie, Detectie inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen)
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3D-DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Controle belichting	Auto
Helderheidsregeling display	Ja
Titel camera	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	40m
Afstand verlichting White LED	40m
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Audio-ingangen/uitgangen	1 + Mic / 0
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (256GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	8.5
PoE-voeding	Ja
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	111.6
Breedte (mm)	111.6

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.



IPTCAMA04ZCUB

IP ALL-IN-ONE CAM. 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI

ALGEMENE GEGEVENS

Diepte (mm)	99.6
Gewicht van het product (g)	660
Type behuizing	Gegoten aluminium
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMA04ZCUB****IP ALL-IN-ONE CAM. 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI****ACCESSOIRES****WMA-01A****MUURPLAAT ADVANCE NEXT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**WMA-KTBBA****ADVANCE NEXT MUURPLAAT**

Muurplaat voor wandmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**CMA-KTBBA****ADVANCE NEXT PLAFONDBEUGEL**

Accessoire voor plafondmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**JBA-TBBA****AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.

**PMA-A****ADVANCE NEXT BEUGEL OP PAAL**

Accessoire voor montage op paal van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.



IPTCAMA04ZCUB

IP ALL-IN-ONE CAM. 4MP 2,8-12MM COLOR UP, AI

ACCESSOIRES



AMA-A ADVANCE NEXT HOEKBEUGEL

Accessoire voor hoekmontage van Next en Advance camera's.
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.