

**41PAM000****GEADRESSEERDE HANDBRANDMELDER**

De 41PAM000 is een handbrandmelder met ingebouwde isolator. De handbrandmelder is uitgerust met een speciaal kunststof sleutelement (meegeleverd) en stuurt een alarmsignaal naar de centrale wanneer deze wordt geactiveerd door een druk op de aangegeven melder. Hij is uitgerust met een signaleringsled voor de alarm- of teststatus. Opbouw. Rode ABS behuizing. Gecertificeerd volgens EN 54-11 en EN 54-17.



41PAM000

GEADRESSEERDE HANDBRANDMELDER

HARDWARE-SPECIFICATIES

Soort breekelement	Zelfherstelbare
Isolator	Ja
IP-Codering	
Type behuizing	ABS
Productkleur	Rood
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	56

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Bedrijfsspanning	15 ÷ 32 (Nominaal 27 VDC)
Stroomverbruik in alarmstatus	3
Verbruik tijdens communicatie	160uA@27VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Soort meldpunt	Handmatige alarmknop
EN certificeringen	EN54-11, EN54-17
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
Gewicht van het product (g)	175