

**3061S****SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER**

Slave-drukknop die zowel in digitale 2-draads-systemen als in ViP-systemen kan worden gebruikt, bestaande uit een naamkader en een stalen oproepdruktoets. De lichtsterkte van de witte led kan aan de achterzijde worden ingesteld. Installatie op metalen platen van 2.5 mm dik.



3061S

SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	25
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	25
Inbouwmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Absorptie in stand-by (W)	0
Maximale absorptie (W)	0.06

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

INSTELLINGEN

Helderheid achtergrondverlichting	Ja
-----------------------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV



3061S

SLAVE DRUKKNOP MET NAAMKADER

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Certificeringen

EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)