

**6601W****ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2**

Kleurenmonitor voor inbouw (op doos art. 6117) of opbouw (met steun art. 6620) met 4,3 inch 16:9 scherm, handsfree full-duplex luidspreker en touch-sensitive bedieningselementen. Voor het regelen van de helderheid, het contrast, gesprekvolume en het volume van de beltoon. De beltoon kan worden gepersonaliseerd door uit meerdere beltonen te kiezen. Standaard geleverd met een deuropener toets, een toets om het geluid te activeren/deactiveren met bijbehorende signaleringsleds en 7 extra toetsen voor beeldoproep, privacy-functie en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting en een extra bel. Compleet met 2 dipswitches met 8 standen voor het instellen van de gebruikerscode en het programmeren van de toetsen. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm.

AWARDS



6601W

ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	147
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
--------------	-----------------------------------



6601W

ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.11
Maximale absorptie (W)	14.8

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	5
Klemmen	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN


IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja

**6601W****ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Deur open signalering	Ja

**6601W****ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2****ACCESSOIRES****6612A BUREAUSTEUN VOOR ICONA MONITOR**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de monitor Icona.
Dimensies 105x70x110mm.

**6617 INBOUWDOOS VOOR HOLLEWAND, ICONA.**

Inbouwdoos voor de installatie van de Icona monitors in gips- en/of
cementwanden. Afmetingen: 129x129x50 mm

**6620 WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR**

Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen:
136.6x141.6x13.8mm.

**6118 HOLLEWAND ACC. SET VOOR PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire voor installatie van de Planux-, Smart- en Icona-monitor in
gipswanden ("hollewand") zonder gebruik van de inbouwdoos art.
6117.

**6117 INBOUWDOOS VOOR PLANUX-MONITOR, SMART-MONITOR, ICONA-MONITOR**

Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van
de monitor art.6122. Afmetingen: 132X132X50mm