

**48BFC000****LINEAIRE ROOKMELDER 3-30M**

48BFC000 is een lineaire rookmelder met reflector die een technologie bevat waardoor een dekkingsbereik mogelijk is met afstanden van 3 tot 30 m. en 15 m. breedte. Voorzien van ingebouwde puntlaser en een set passieve reflectoren, ideaal om te worden geïnstalleerd op plaatsen waar het gebruik van normale puntrookmelders onmogelijk of te duur is. Dankzij de ingebouwde puntlaser kan er een eenvoudige zelfkalibratie van het toestel worden uitgevoerd, zonder dat er speciale instrumenten of kalibratietoestellen nodig zijn. Uitgerust met twee wisselrelaiscontacten voor de signalering van alarmen en storingen. Gecertificeerd volgens EN 54-12.



48BFC000

LINEAIRE ROOKMELDER 3-30M

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geïntegreerde puntlaser	Ja
Led-indicators	1
Optisch bereik (m)	3 ÷ 30
Afmetingen beschermde zone	1600 mq (norme EN54-14 / UNI 9795:2005)
Beveiliging polariteitsinversie	Ja
EN certificeringen	EN54-12

HARDWARE-SPECIFICATIES

IP-Codering	IP41
Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit
Gewicht van het product (g)	700
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Hoogte (mm)	115
Breedte (mm)	115
Golflengte (nm)	940
Diepte (mm)	78
Maximale afwijkingshoek van de optiek (±, °) (°)	0.35
Maximale afwijkingshoek van de reflector (±, °) (°)	5
Maximale bewegingshoek van de optiek (±, °) (°)	1.8
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.5 ÷ 1.5

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	13÷28
Stroom in stand-by (@24VDC - mA)	2,8
Stroom in alarmstatus (@24VDC - mA)	12

**48BFC000****LINEAIRE ROOKMELDER 3-30M****ALGEMENE GEGEVENS**

Hoofdvoeding	13÷28
Afstand (m)	3 ÷ 30
Storingsdrempel (%)	92