

**6721W/BM****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2**

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9 en inductiespoel. Mogelijkheid om de kleur, het contrast en het volume van de oproeptoon in te stellen, plus keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met led-achtergrondverlichting voor deurslotbediening, audio-inschakeling, centrale-oproep, privacy-functie en led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor aansluiting van een etagebel. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm. Wordt geleverd exclusief muurplaat art. 6710, die afzonderlijk moet worden aangeschaft.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO



**6721W/BM**

## MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2

### ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

### DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

### AUDIOFUNCTIES

Functie Induction Loop	Ja
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.05



**6721W/BM**

## MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	8.8
------------------------	-----

### HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (5 met accessoire art. 6734W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja



**6721W/BM**

## MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja

**6721W/BM****MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR BM. WIT, S2****ACCESSOIRES****6711WV AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE**

Accessoire ter completering van de montage van de handsfree monitor Mini in geval van vervanging van video-deurintercoms Planux, Smart en Icona, inbouw of opbouw. Kleur wit. Afmetingen: 170x220x3 mm.

**6732A BUREAUSTEUN MINI HANDSFREE MONITOR, S2**

Accessoire voor installatie met bureausteun van de handsfree monitor Mini, Simplebus 2-systeem.

**6720 OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS**

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.

**6734W KIT EXTRA TOETSEN MINI-MONITOR HANDSFREE. WIT.**

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W en 6721W/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.

**6710 MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR**

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.