



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS



Enkelvoudige kit met Switch inbouwdeurstation met 1 drukknop en toetsenbord voor elektronische sleutel en handsfree Mini-monitor. Reeds geconfigureerd en klaar voor gebruik. Uitbreidbaar tot maximaal 4 binnentoestellen. Systeem Simplebus2.



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS

KIT-PRODUCTEN



IX0101KP SWITCH FRONTPANEEL, 1 DRUKKN. EN ELEKTR. SLEUTEL

Frontpaneel voor deurstation Switch met elektronisch toetsenbord in 2.5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 1 reeds gemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 262.7 x 2.5mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	262.7
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Aantal hulprelais (n°)	2
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal deuropenercodes (n°)	100



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS



IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	236.7
Breedte (mm)	124
Diepte (mm)	56

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Staal verzinkt
Productkleur	Staal

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS



4681/4 A/V-UNIT VOOR MAX. 4 GEBRUIKERS. S2

Kleuren audio/video-unit voor 2-draadssystemen met klemmenblok, compleet met richtbare kleurencamera met regeling aan de voorzijde, led-cameraverlichting, max. 4 gebruikers. Compleet met klemmenblok en audioregeling met echo-onderdrukking, luidspreker in waterdichte behuizing, electret microfoon en volumeregeling luidspreker aan de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor de programmering van oproepen naar gebruikers. Programmeerbare audiovisuele functies voor gebruikers met een beperking. Geïntegreerde elektronische deurslotbediening (3A) plus C, NC, NO contacten voor 10A relais. Ingang voor tijdsgebaseerde deurslotbediening en signalering deur open. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Audio- en video-unit
Hoogte (mm)	102
Breedte (mm)	55
Diepte (mm)	43
Productkleur	Wit
Gewicht van het product (g)	200
Type behuizing	ABS

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
---------------	---------



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS

CAMERAFUNCTIES

Sensortype	1/3" CMOS
Gevoeligheid	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Richtbare camera	Vertical

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus, Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.8
Maximale absorptie (W)	5.7

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

PROGRAMMEERMODUS

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
---	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-----------------	--

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS



SK9015 SIMPLEKEY-ADAPTER MET VOEDINGSEENHEID 1210

Adapter Simplekey voor aansluiting van de lezers art. SK9000I en SK9001I op de deurstations met voedingseenheid art. 1210.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Breedte (mm)	22
Diepte (mm)	29

COMPATIBILITEIT

Toegangscontrolesysteem	Ja
-------------------------	----



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS



1210 SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor 2-draadssysteem voor voeding van het deurstation (klemmen L1 - L1) en de stamleiding (klemmen L2 - L2). Uitgerust met 1 afsluitblokje art. 1216. Ingangsspanning 110-240VAC. Compatibel met audio/video-unit art. 4681 en 1621VC en audio-unit art. 1621. Afmetingen 106x89x62mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110 ÷ 240 VAC
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	300
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	108
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	62
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

**KVS2001KP****SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS****MONTAGE/INSTALLATIE**

Wandmontage

Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)

40



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS



6721W MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.06
Maximale absorptie (W)	11.9

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (5 met accessoire art. 6734W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermcontrast	Ja
Schermkleur	Ja



KVS2001KP

SWITCH VIDEO-KIT MET MINI HF. 2-DRAADS

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja