



3451S

3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION A/V, SB1



Roestvast stalen deurstation voor inbouw van 3 mm roestvast staal AISI 316. Met IK08-certificaat. Compleet met grafisch display 128x64 pixels met achtergrondverlichting. Alfanumeriek toetsenbord met exclusieve "sense"-technologie: het metalen oppervlak is aanrakingsgevoelig. Alfanumeriek toetsenbord met brailletekens. Kan ook als codeslot functioneren. Om een naam op te zoeken kan door het register worden gescrolld met twee zoekknoppen of door de eerste letter van de naam in te typen. Als de juiste naam op het display verschijnt, kan eenvoudig op de beldrukker worden gedrukt. De oproep kan ook worden verzonden door direct het juiste huisnummer van de bewoner in te toetsen. De welkomsttekst kan worden ingesteld en indien gewenst kunnen de displayteksten in twee talen worden weergegeven. Uitgerust met RFID-lezer voor lokale deurslotbediening, met een extra relais voor diverse toepassingen. Kan worden gecombineerd met elektronische SimpleKey-tags voor het automatisch bijwerken van de namen in het namenregister. Er kunnen maximaal 4000 gebruikersnamen, 4000 wachtwoorden voor de codeslotfunctie en 4000 RFID-sleutels worden opgeslagen. Gebruikers en instellingen kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met de software voor PC art. 1249B (meegeleverd, met USB-kabel) via USB-poort, RS485, lokaal op de digitale module zelf of, dankzij de geïntegreerde webserver, op afstand via een verbinding met de ethernet-poort. Compatibel met alle Simplebus 1-functies en -producten. Compleet met SBC



3451S

3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION A/V, SB1

A/V-unit art. 4680C voor het beheer van audio/video/deursloten en een inbouwdoos met verzonken bevestigingsschroeven. Te gebruiken met 33 Vdc voeding art.1595. Afmetingen 342x182x3 mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO



Merlion
Awards



3451S

3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION A/V, SB1

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	342
Breedte (mm)	182
Diepte (mm)	45
Gewicht van het product (g)	6000
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.4680C
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja

DISPLAY

Type scherm	LCD, grafische
Display grootte (")	3
Resolutie (pixel)	128x64

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES

Sensortype	1/3" CCD
Lens optical dimensions (mm)	3.6
Kijkhoek (H x V - °)	87 x 59
Gevoeligheid	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Resolutie video	



3451S

3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION A/V, SB1

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Digitaal
Klemmen	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID
Communicatiepoorten	RJ45 (Ethernet), USB, RS485
Nabijheidssensor	Ja
Helderheid sensor	Ja

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Gevoeligheid van de capacitieve knoppen	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Webpagina	HTTP
-----------	------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)



3451S

3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION A/V, SB1

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaal invoer	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	4000
Aantal deuropenercodes (n°)	4000
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Aanpasbaar welkomstbericht	Ja

**3451S****3ONE6 SENSE DIGITAAL RVS DEURSTATION A/V, SB1****ACCESSOIRES****3462/6 OPBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Roestvast stalen accessoire voor opbouw van de deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen 180x340x56 mm

**3460/6 INBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Inbouwdoos voor deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen: 164x323x56 mm

**3458 MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 316**

Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 316 serie. Afmetingen 88x182x3mm

**3459 BESCHERMKAP MET LEDS VOOR RVS DEURSTATION SENSE 316**

Nachtverlichting via accessoire dat ook als extra afscherming tegen regen fungeert van deurstations art. 3451 en art. 3452. Van roestvast staal. Regenafscherming steekt 45mm uit de wand, dikte 6mm en breedte 183mm.