



AHDVR008A08BSL

XVR 8 INGANGEN 8MP, AI, GEEN HDD



"Digitale stand-alone 5-hybrid videorecorder (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP), 8 analoge video-ingangen 8MP en 8 IP-videokanalen 8MP. Compressie H.264/H.265. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Inclusief 12V voedingseenheid Deze DVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten."

AWARDS





AHDVR008A08BSL

XVR 8 INGANGEN 8MP, AI, GEEN HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	8 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS, 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/2MP/HD@30fps) + 8 IP (4K max@30fps). Max IP: 0 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 16 IP (4K@30 fps)
Hoofd video-uitgangen	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Spot video-uitgangen	1 (BNC, Spot/Mirror)
Audio-ingangen/uitgangen	8 (RCA) / 1 (RCA)
Ingangen/uitgangen alarm	8/2
Videocompressie	H.264, H.265
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	BNC: 4K@7fps, 5MP/4MP/3MP@12fps, 2MP/HD@25fps. IP: 4K max@25fps
Extra harde schijven (SATA)	2 (2x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Linux embedded
Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	4@4K max (main stream), 8@sub stream
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Versleutelde verzending	HTTPS, SSL, RSA+AES
Maximumbandbreedte (Mbps)	64 (IN) / 96 (OUT)
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	6
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's)

FUNCTIES



AHDVR008A08BSL

XVR 8 INGANGEN 8MP, AI, GEEN HDD

Bewegingsdetectie (zones)	396
Anti-manipulatie	Ja
Privacyzones (n°)	4
Verlies videosignaal	Ja
Log systeem op afstand	Ja
E-mailberichten	Ja
Opname voor gebeurtenis	5s

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	16
Voedingsspanning	12
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	45
Breedte (mm)	380
Diepte (mm)	268
Gewicht van het product (g)	1850
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels
Back-up systeem	USB 2.0