

MICROFIX DUBBELE PIJPKLEM, 3/4", DN20, 26–28 MM

CATALOG NUMBER

MDC028



FEATURES

Snelle montage van parallelle leidingen van een enkelvoudige anker

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 596020

Material: Steel; EPDM-SBR Rubber

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Width: 20 mm

Screw Diameter: M6

Screw Length: 20 mm

Temperature: -50 to 110 °C

Color: Zwart

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Outer Diameter: 26 – 28 mm

Thickness: 1,5 mm

A: 82 mm

B: 12 mm


C: 8,5 mm

Static Load: 500 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Inlage is van EPDM-rubber.

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER