


GROUNDING BUSBAR, W/INSULATORS AND BRACKETS, EE, 381 MM X 51 MM X 6.4 MM, TINNED

CATALOG NUMBER

EGBA14215EET



Een goede verbinding is essentieel om tijdens storingen en tijdelijke omstandigheden een equipotentiaalvlak te creëren tussen serviceterreinen en apparatuur. Dit equipotentiaalvlak zorgt voor een spanningsverschil van bijna nul en dient om mensen en apparatuur te beschermen tijdens deze gebeurtenissen. De aardingrail is momenteel het meest gebruikte en populairste verbindingproduct.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Biedt een handige locatie voor aarden en verbinden op één punt

Er worden met behulp van een exothermische verbinding van nVent ERICO Cadweld geleiders aan de staaf gelast of ze worden mechanisch bevestigd met behulp van grepen

Aangepaste rails kunnen worden ontworpen en vervaardigd volgens de specificaties van de klant

PRODUCTKENMERKEN

Material: Koper

Busbar Configuration: Busbar, Insulators and Brackets

Hole Pattern: EE

Mounting Hole Size: 11,1mm

Length (L): 381 mm

Width (W): 51 mm

Thickness (T): 6,4 mm

Tin Plating: Ja

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


De diagrammen zijn representatief voor het gatenpatroon. Het aantal gaten is afhankelijk van de lengte van de aardingrail.

Andere configuraties zijn beschikbaar via speciale bestelling. Houd er rekening mee dat speciale bestellingen extra levertijd met zich mee kunnen brengen.

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	ERICO aardingrail aanduiding	
A	Configuratie	A: Busbar, Insulators and Brackets B: Rail en steunen C: Alleen busbar D: Rail en isolatoren
14	Dikte (")	14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4	Breedte (")	
12	Lengte (")	Rounded to the nearest inch, 144" max
CC	Gatpatroon	De diagrammen zijn representatief voor het gatenpatroon. Het aantal gaten is afhankelijk van de aardingrail.
T*	Tinbedekking	
1T*	ERICO-kabel code	1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin 2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K*	Pigtail lengte (voet)	A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16 P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38

* Leeg als geen

DIAGRAMS



WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de productinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER