

OfficeLyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSA01D

Artikelnummer 2069539

Concord

Algemene gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam | OfficeLyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSA01D |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Staal |
| Montage | Plafondinbouw |
| Algemene toepassing | Kantoor, Onderwijs |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5°C...+35°C |
| Werkingstemperatuur (°) | 25 |
| ETIM klasse | EC002892 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 4,200 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 124 |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000 |
| Lichtkleur | Neutraalwit |
| CRI (Ra) | 90 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3 |
| Luminous Intensity (cd) | 2200 |
| Bundel breedte (°) | 87 |
| Type licht distributie | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole | < 19 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 34.0 |
| Primaire voedingsspanning min | 240.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 220.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.95 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | SylSmart SSA |
| Stuurstroom driver (mA) | 900 |
| Inschakelstroom (A) | 20 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 25 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | C |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 50 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 60 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 55 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 2.5 |

Gegevens levensduur

| | |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 93000 |

OfficeLyte 600 HO 34W 4200lm 940 SSA01D

Artikelnummer 2069539

Concord

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK03 |
| Afwerking diffusor | Prismatisch |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 90 |
| Gewicht (kg) | 4.4 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5025768695393 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 67.0 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 10.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 61.5 |
| DUN14 (inner) | 05025768695393 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 67.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 10.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 61.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°) | 850 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-35 |