


Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW

Artikelnummer 0042939

SYLVANIA


PROTM



DELTAWING 1200 840 MW is een ledarmatuur met opalen diffusor voor wand-of plafondopbouw(pendel met accessoire), afmetingen 1160x160x60 mm, 35W systeemvermogen, 4.600lm lichtstroom en 131lm/W rendement, CRI (Ra) >80, 840 (neutraalWit) CCT, kleurentolerantie van 3-staps MacAdam ellips, niet-dimbare driver met bult-in MW sensor, RAL9003 afwerking, levensduur 80.000u L80B50, IK06 slagvastheid, IP44 beschermingsklasse (in plafondopbouw), elektrostatische beschermingsklasse I, gloeidraadtest 850°C.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.35	152°	1.35	593
	1.52	132°	1.52	459
1.0	2.69	132°	2.69	138
	3.03	117°	3.03	101
1.5	4.04	104°	4.04	60
	4.55	93°	4.55	44
2.0	5.39	93°	5.39	31
	6.07	81°	6.07	22
2.5	6.73	81°	6.73	18
	7.56	70°	7.56	14
3.0	8.08	63°	8.08	11
	9.10	54°	9.10	8



Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW

Artikelnummer 0042939

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	MICROWAVE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4279351
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4600
Efficiëntie armatuur lm/W	131
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	350
Inschakelstroom (A)	28.8
Duur inschakelstroom (µs)	192
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	23
Max. Armaturen per 16A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	23
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW

Artikelnummer 0042939

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	80000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	38000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP44
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	1160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	1.965

Verpakkingen

EAN code	5410288429397
Enkele lengte verpakking (cm)	124.6
Enkele breedte verpakking (cm)	16.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (inner)	15410288429394
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	126.0
Breedte omdoos (cm)	34.5
Diepte omdoos (cm)	15.2

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40