


Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie



Kabeldoos type WD2

- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 inclusief contraoer zonder flens bijverpakt per kabeldoos (art. nr. AT2522).
- Klembereik Ø 7 - 13 mm.

Artikelnr.:	AT2300
EAN:	8712259002682
Halogeenvrij	Ja
Verpakkinghoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP56
Toegekende isolatiespanning Ui	500 V
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Beschermingsgraad (IP)	IP56
Materiaal	Kunststof
Breedte	88 mm
Lengte	88 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Uitvoering	-
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas	Zonder
Voor Ex-zone met stof	Zonder
Insteltemperatuur	-40 - 70 °C
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel, paneel	Blinddeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	Overig
Vorm	Vierkant (kwadratisch)
Weersbestendig	Ja
Aansluitbaar	Nee
Aantal invoeren	7
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Ondergrondse montage	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Gietbaar, kan gegoten worden	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgesloten Wieland RST connectoren beschikbaar.