

ATVQ 25 - AT VERDIEPINGSONDERSTEUNING 250

Product nr. **ATVQ 25**
Omschrijving AT VERDIEPINGSONDERSTEUNING 250
Merk (product) Schiedel
Serie (product) AT
Type (product) Dubbelwandig geïsoleerd



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Materiaal binnenbuis | Roestvaststaal (RVS) | Max. mediumtemperatuur (continu) | 600 Gradens Celsius |
| Materiaal buitenbuis | Roestvaststaal (RVS) | Buitendiameter aansluiting 1 | 325 Millimeter |
| Kwaliteitsklasse binnenbuis | RVS 316 L (1.4404) | Binnendiameter aansluiting 2 | 250 Millimeter |
| Vorm | Verdiepingsondersteuning (vervallen) | Bochthoek | 0 Hoekgraden |
| Positive (overdruk) | ✘ | Isolatie dikte | 37,5 Millimeter |
| Wet (condenserend) | ✘ | Wanddikte binnenbuis | 0,4 Millimeter |
| Negative (onderdruk) | ✔ | Wanddikte buitenbuis | 0,4 Millimeter |
| Dry (niet condenserend) | ✔ | RAL-nummer | 0 |
| Oppervlaktebescherming binnenbuis | Geen (onbehandeld) | Lengte aansluiting 1 | 0 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming buitenbuis | Geen (onbehandeld) | Werkende lengte aansluiting 1 | 0 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling | Geen (onbehandeld) | Lengte aansluiting 2 | 0 Millimeter |
| Soort isolatiemateriaal | Minerale vezel | Werkende lengte aansluiting 2 | 0 Millimeter |
| Productiewijze binnenbuis | Langsnaadgefelst | Lengte | 0 0 Millimeter |
| Productiewijze buitenbuis | Langsnaadgefelst | Werkende lengte | 0 0 Millimeter |
| Verbinding binnenbuis-binnenbuis | Collar | | |
| Designed acc. to NEN 7207 | ✔ | | |
| Kleur | Overig | | |
| KOMO-keur | ✘ | | |
| Gastec QA | ✘ | | |
| Verbinding buitenbuis met klemband | ✔ | | |
| Tested by TNO acc. to NEN 6062 | ✔ | | |

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 159896 **Lange omschrijving (artikel)** AT VERDIEPINGSONDERSTEUNING 250