

ATA 13 - AT AANSLUITSTUK 130



Product nr. **ATA 13**
 Omschrijving AT AANSLUITSTUK 130
 Merk (product) Schiedel
 Serie (product) AT
 Type (product) Dubbelwandig geïsoleerd



| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Materiaal binnenbuis | Roestvaststaal (RVS) | Max. mediumtemperatuur (continu) | 600 Graden Celsius |
| Materiaal buitenbuis | Roestvaststaal (RVS) | Buitendiameter aansluiting 1 | 130 Millimeter |
| Kwaliteitsklasse binnenbuis | RVS 316 L (1.4404) | Binnendiameter aansluiting 2 | 205 Millimeter |
| Vorm | Koppelstuk | Bochthoek | 0 Hoekgraden |
| Positive (overdruk) | ✘ | Isolatie dikte | 37,5 Millimeter |
| Wet (condenserend) | ✘ | Wanddikte binnenbuis | 0,4 Millimeter |
| Negative (onderdruk) | ✔ | Wanddikte buitenbuis | 0,4 Millimeter |
| Dry (niet condenserend) | ✔ | RAL-nummer | 0 |
| Oppervlaktebescherming binnenbuis | Geen (onbehandeld) | Lengte aansluiting 1 | 230 Millimeter |
| Oppervlaktebescherming buitenbuis | Geen (onbehandeld) | Werkende lengte aansluiting 1 | 230 Millimeter |
| Oppervlaktebehandeling | Geen (onbehandeld) | Lengte aansluiting 2 | 50 Millimeter |
| Soort isolatiemateriaal | Minerale vezel | Werkende lengte aansluiting 2 | 50 Millimeter |
| Productiewijze binnenbuis | Langsnaadgelast | | |
| Productiewijze buitenbuis | Langsnaadgelast | | |
| Verbinding binnenbuis-binnenbuis | Klikbevestiging | | |
| Designed acc. to NEN 7207 | ✔ | | |
| Kleur | Overig | | |
| KOMO-keur | ✔ | | |
| Gastec QA | ✘ | | |
| Verbinding buitenbuis met lipring | ✘ | | |
| Verbinding buitenbuis met klemband | ✔ | | |
| Tested by TNO acc. to NEN 6062 | ✔ | | |

Leverancier Schiedel Metaloterm B.V. **Artikelnr.** 159408 **Lange omschrijving (artikel)** AT AANSLUITSTUK 130