

ATVQ 20 - AT VERDIEPINGSONDERSTEUNING 200

Product nr. **ATVQ 20**
Omschrijving AT VERDIEPINGSONDERSTEUNING 200
Merk (product) Schiedel
Serie (product) AT
Type (product) Dubbelwandig geïsoleerd



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Grad Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Buitendiameter aansluiting 1	275 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Binnendiameter aansluiting 2	200 Millimeter
Vorm	Verdiepingsondersteuning (vervallen)	Bochthoek	0 Hoekgraden
Positive (overdruk)	✘	Isolatie dikte	37,5 Millimeter
Wet (condenserend)	✘	Wanddikte binnenbuis	0,4 Millimeter
Negative (onderdruk)	✔	Wanddikte buitenbuis	0,4 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✔	RAL-nummer	0
Oppervlaktebescherming binnenbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluiting 1	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte aansluiting 1	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluiting 2	0 Millimeter
Soort isolatiemateriaal	Minerale vezel	Werkende lengte aansluiting 2	0 Millimeter
Productiewijze binnenbuis	Langsnaadgefelst	Lengte	0 0 Millimeter
Productiewijze buitenbuis	Langsnaadgefelst	Werkende lengte	0 0 Millimeter
Verbinding binnenbuis-binnenbuis	Collar		
Designed acc. to NEN 7207	✔		
Kleur	Overig		
KOMO-keur	✘		
Gastec QA	✘		
Verbinding buitenbuis met klemband	✔		
Tested by TNO acc. to NEN 6062	✔		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	159895	AT VERDIEPINGSONDERSTEUNING 200