

ATTR 30 - AT REINIGINGS-/INSPECTIE-ELEMENT 300

Product nr. **ATTR 30**
 Omschrijving AT REINIGINGS-/INSPECTIE-ELEMENT 300
 Merk (product) Schiedel
 Serie (product) AT
 Type (product) Dubbelwandig geïsoleerd



Materiaal binnenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Max. mediumtemperatuur (continu)	600 Gradens Celsius
Materiaal buitenbuis	Roestvaststaal (RVS)	Buitendiameter aansluiting 1	205 Millimeter
Kwaliteitsklasse binnenbuis	RVS 316 L (1.4404)	Binnendiameter aansluiting 2	130 Millimeter
Vorm	Inspectiestuk recht	Bochthoek	0 Hoekgraden
Positive (overdruk)	✗	Isolatiedikte	37,5 Millimeter
Wet (condenserend)	✗	RAL-nummer	0
Negative (onderdruk)	✓	Lengte aansluiting 1	46 Millimeter
Dry (niet condenserend)	✓	Werkende lengte aansluiting 1	46 Millimeter
Oppervlaktebescherming binnenbuis	Geen (onbehandeld)	Lengte aansluiting 2	46 Millimeter
Oppervlaktebescherming buitenbuis	Geen (onbehandeld)	Werkende lengte aansluiting 2	46 Millimeter
Oppervlaktebehandeling	Geen (onbehandeld)	Lengte	530 530 Millimeter
Soort isolatiemateriaal	Minerale vezel	Werkende lengte	500 500 Millimeter
Productiewijze binnenbuis	Langsnaadgelast		
Productiewijze buitenbuis	Langsnaadgelast		
Verbinding binnenbuis-binnenbuis	Klikbevestiging		
Designed acc. to NEN 7207	✓		
Kleur	Overig		
KOMO-keur	✓		
Verbinding buitenbuis met lipring	✗		
Verbinding buitenbuis met klemband	✓		
Tested by TNO acc. to NEN 6062	✓		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Schiedel Metaloterm B.V.	159885	AT REINIGINGS-/INSPECTIE-ELEMENT 300