



**Omschrijving:** Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties uit het slotenprogramma zijn mogelijk.

**Materiaal:** 1.2 mm plaatstaal / 1.5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van 4 mm veiligheidsglas.

**Afwerking:** Structuur poedercoating, RAL 7035.

**Beschermingsklasse:** Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

**Verpakkingseenheid:** 1 deur.

H	B	ZG h	ZG b	Aantal sloten	Item nr.
300	250	159	93	1	AD-C03025R5
300	300	159	143	1	AD-C03030R5
400	300	259	143	1	AD-C04030R5
400	400	259	243	1	AD-C04040R5
500	300	359	143	1	AD-C05030R5
500	400	359	243	1	AD-C05040R5
600	400	459	243	2	AD-C06040R5
600	500	459	343	2	AD-C06050R5
600	600	459	443	2	AD-C06060R5
700	500	559	343	2	AD-C07050R5
800	600	659	443	2	AD-C08060R5
1000	600	859	427	1*	AD-C10060R5
1000	800	859	627	1*	AD-C10080R5
1200	600	1059	427	1*	AD-C12060R5
1200	800	1059	627	1*	AD-C12080R5

3-punts espagnolette slotsysteem. Niet geschikt voor AFS.