



Omschrijving: Kunststof kabeldoorvoer voor een snelle, kostbesparende en zonder gebruik van gereedschap aan te brengen inkomende kabels en / of pneumatische leidingen in de behuizing. Geïntegreerde afdichting. Voor snap-in bevestigings-en / of schroeven. Snap-in systeem werkt op een wanddikte van 1,4 tot 2 mm. Montagehoogte: 15,5 mm.

Materiaal: Poliamide, en de afdichting is gemaakt van TPU/NBR/EPDM, halogeenvrij.

Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +70°C.

Ontvlambaarheid: V-0 volgens UL94.

Afwerking: Zwart.

Beschermingsklasse: IP 65.

Verpakkingseenheid: 1 stuks.

| 3-6 | 4 - 8 | 5 - 9 | 8 - 12 | 9,5 - 16 | 14-20 | CatalogNumber |
|-----|-------|-------|--------|----------|-------|---------------|
| 4 | - | 4 | - | - | 3 | CEP2411 |
| - | - | - | 12 | - | - | CEP2412 |
| 6 | - | 4 | - | 4 | - | CEP2414 |
| - | - | 17 | - | - | - | CEP2417 |
| 16 | - | 4 | 2 | - | - | CEP2422 |
| - | 23 | - | - | - | - | CEP2423 |
| 29 | - | - | - | - | - | CEP2429 |