



**Omschrijving:** Het CLPF profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel, dat in alle richtingen in het behuizingsframe kan worden gemonteerd. Het kan ook in combinatie met CLPK en de VB profielen worden gebruikt. Door het profiel te draaien kan het zoals bij standaardprofiel CP20/40 in combinatie met GLM 40-6 worden gebruikt, om installatiemateriaal te monteren dat aanpassing in diepte vraagt. De profielen, indien gemonteerd op het behuizingsframe zijn hetzelfde als de behuizingsprofielen. Er zijn twee rijen gatenpatronen voor kooimoeren en zelftappende schroeven. Voor 90 mm brede profielen kunnen twee profielen naast elkaar worden gemonteerd.

**Materiaal:** Verzinkt plaatstaal.

**Verpakkingseenheid:** 4 profielen inclusief click in profiel voor bevestiging.

H/B	B/D	Max. belasting Horizontaal C	Max. capaciteit horizontaal	Item nr.
300	300	800 N	1000 N	CLPF300
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
	1400	Alleen verticaal belastbaar	Alleen verticaal belastbaar	CLPF1400
	1600	Alleen verticaal belastbaar	Alleen verticaal belastbaar	CLPF1600
	1800	Alleen verticaal belastbaar	Alleen verticaal belastbaar	CLPF1800
	2000	Alleen verticaal belastbaar	Alleen verticaal belastbaar	CLPF2000
	2200	Alleen verticaal belastbaar	Alleen verticaal belastbaar	CLPF2200