



**Omschrijving:** Zwenkraam, volledige hoogte, voor 19" componenten, zowel links- als rechtsscharnierend. Voor montage in vloerstaande koppelbare behuizingen. Slim ontworpen scharnieren die extra inbouwdiepte opleveren. Verstelbaar bovenscharnier voor het haaks monteren van het zwenkraam. Stevig W-vormig profiel voor zware apparatuur. Verzinkt frame voor directe aarding van de gemonteerde componenten. Volledige toegang tot de behuizingopening door de standaard gemonteerde 180° scharnieren. Gebruik voor montage de ondersteuningsrail ESFB. Dieptemontage en eenvoudige kabelrouting wordt bereikt door gebruik van montageplaat SFMP. Verstelbaar in diepte met stappen van 12.5 mm.

**Maximale belasting:** 1800 N, zwenkraam positioneert zichzelf.

**Slot:** 3 mm DIN + espagnolet-slot (andere sloten mogelijk).

**Materiaal:** 19" verzinkte profielen 2 mm verzinkt plaatstaal. Frame: verticale profielen, 2 mm en horizontaal profielen 3 mm.

**Afwerking:** Structuur poedercoating, RAL 7035.

**Verpakkingseenheid:** 1 Zwenkraam inclusief 180° scharnieren.

**Montagevoorschriften:** ESFM voor 800 mm en 1000 mm brede vloerstaande koppelbare behuizingen. Gebruik ESFB voor montage in een vloerstaande koppelbare behuizing.

| H    | HE | H1   | H2   | H3   | Item nr. |
|------|----|------|------|------|----------|
| 1400 | 27 | 1203 | 1267 | 1337 | ESFM278  |
| 1600 | 31 | 1381 | 1445 | 1515 | ESFM318  |
| 1800 | 36 | 1603 | 1667 | 1737 | ESFM368  |
| 2000 | 40 | 1781 | 1845 | 1915 | ESFM408  |
| 2200 | 45 | 2003 | 2067 | 2137 | ESFM458  |