



Omschrijving: Deelhoogte zwenkraam voor 19" componenten, zowel links- en rechtsscharnierend. Kan in stalen wandmontage behuizingen en stalen vloerstaande koppelbare en compacte behuizingen worden toegepast. Stevig S-vormig frameprofiel voorzien van 19" gatenpatroon aan voor- en achterzijde. Verzinkt frame voor het direct aarden van gemonteerde componenten. Standaard openingshoek 125-155°. Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB.

Slot: 1 × 3 mm DIN slot.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam met scharnieren.

Montagevoorschriften: Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB. Voor montage in stalen vloerstaande koppelbare behuizingen is de beugelset SFBP nodig. Voor diepteverstelling gebruik CLPK profielen.

| Voor behuizing (H) | HE | Max. belasting | Item number |
|--------------------|----|----------------|-------------|
| 600 | 3 | 150 N | SFCP036 |
| 600 | 6 | 300 N | SFCP066 |
| 600 | 10 | 500 N | SFCP106 |
| 800 | 12 | 500 N | SFCP126 |
| 800 | 15 | 500 N | SFCP156 |
| 1000 | 19 | 500 N | SFCP196 |
| 1200 | 24 | 500 N | SFCP246 |