



Aanvullende informatie: Gehoekte aluminium buizen zorgen voor structurele integriteit en fungeren als geleiding voor de bedrading van apparatuur. De buizen kunnen op systeemcomponenten worden bevestigd met 6 stelschroeven aan elk uiteinde van de buis. (Stelschroeven worden meegeleverd met de aansluitende systeemcomponenten, niet met de buizen.) Met stelschroeven kan het systeem eenvoudig worden afgesteld en waterpas worden gezet. Stelschroeven worden geleverd met LOCTITE™ om draadgaten af te dichten en zorgen voor goede verbindingen. Leverbaar in 8 standaardlengtes van 250 mm tot 2000 mm. Buizen van 750 mm of langer zijn voorzien van een boorsjabloon om te helpen bij het boren en tappen van de gaten wanneer de buis op lengte wordt gemaakt.

Opmerking: Het maximumgewicht dat door een medium zwenkarm kan worden ondersteund, is afhankelijk van de lengte van de arm en de systeemconstructie. Zie het schema in de montage-instructies.

Lengte	Hoogte	Breedte	Item nr.
250	90	70	S2MT250
500	90	70	S2MT500
750	90	70	S2MT750
1000	90	70	S2MT1000
1250	90	70	S2MT1250
1500	90	70	S2MT1500
1750	90	70	S2MT1750
2000	90	70	S2MT2000