

Exvoid A 323.9, afscheiding van microbellen met lasaansluiting van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 323.9
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	323,9
Aansluitingsvariant	lasaansluiting
aantal gaten flens	gem. DIN EN1092-1
Max. volumestroom	405,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	1696,4 m³/h
Diameter	634 mm
Max. hoogte	1612 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	406 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Inbouw lengte	850 mm
Gewicht	112,00 kg

Beschrijving

Exvoid

Lucht-/microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.