

Exvoid A 65, afscheiding van microbellen met flens van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 65
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Aansluitingsvariant	flens
aantal gaten flens	met 4 gaten
Max. volumestroom	20,0 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	121,7 m ³ /h
Diameter	132 mm
Max. hoogte	625 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	163 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Inbouw lengte	350 mm
Gewicht	10,00 kg

Beschrijving

Exvoid

Lucht-/microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.