

Exvoid A 150, afscheiding van microbellen met flens van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 150
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN150/PN16
Aansluitingsvariant	flens
aantal gaten flens	gem. DIN EN1092-1
Max. volumestroom	108,0 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	487,9 m ³ /h
Diameter	409 mm
Max. hoogte	915 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	229 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Inbouw lengte	635 mm
Gewicht	39,00 kg

Beschrijving

Exvoid

Lucht-/microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.