

Exdirt D 114.3, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	D 114.3
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	114,3
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	lasaansluiting
aantal gaten flens	gem. DIN EN1092-1
Max. volumestroom	47,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	244,3 m³/h
Diameter	206 mm
Max. hoogte	636 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	180 mm
Min. onderhoudshoogte	370 mm
Inbouwlengte	370 mm
Gewicht	10,20 kg

Beschrijving

Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.