

Exdirt D 300 R, vuilafscheider met flens, 110 °C, 10 bar



Kenmerken

Type	D 300 R
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN300/PN16
Reinigingsaansluiting	IG 2"
Aansluitingsvariant	flens
aantal gaten flens	gem. DIN EN1092-1
Max. volumestroom	405,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	1696,4 m³/h
Diameter	634 mm
Max. hoogte	1535 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	413 mm
Min. onderhoudshoogte	1000 mm
Breedte	500 mm
Inbouwlengte	1005 mm
Gewicht	390,00 kg

Beschrijving

Exdirt

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.