

Reflex C 8, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, grijs, 3/1 bar



Kenmerken

Type	C 8
Kleur	grijs
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	8 l
Max. bruikbaar volume	6 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsdruk	3 bar
Gasvoordruk af fabriek	1 bar
Aansluiting	G 1/2"
Diameter	280 mm
Max. hoogte	296 mm
Diepte	176 mm
Wandafstand wateraansluiting	52 mm
Kantelmaat ca.	407 mm
Gewicht	2,71 kg

Beschrijving

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluitingen
- in discusvorm
- incl. montagebeugels voor eenvoudige montage
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C