

Reflex C 80, Membraan-drukexpansievat met discus vorm, grijs, 3/1,5 bar



Kenmerken

Type	C 80
Kleur	grijs
Materiaal Membraan	Butyl
Nominaal volume	80 l
Max. bruikbaar volume	72 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsdruk	3 bar
Gasvoordruk af fabriek	1,5 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	634 mm
Max. hoogte	621 mm
Diepte	338 mm
Wandafstand wateraansluiting	135 mm
Kantelmaat ca.	887 mm
Gewicht	15,70 kg

Beschrijving

Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Het hoogwaardige butylmembraan scheidt betrouwbaar de statische gasvulling van de waterkamer.

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluitingen
- in discusvorm
- incl. montagebeugels voor eenvoudige montage
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C