

# Reflex Reflex S 8, membraan-drukexpansievat, grijs, 10/1,5 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	S 8
Kleur	grijs
Materiaal Membraam	Butyl
Nominaal volume	8 l
Max. bruikbaar volume	5 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfs overdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	1,5 bar
Aansluiting	G 3/4"
Diameter	206 mm
Max. hoogte	332 mm
Kantelmaat ca.	
Gewicht	1,80 kg

## Beschrijving

### Reflex Reflex S 8

Membraandrukexpansievat voor gesloten zonne-energie-, verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar volmembraan tot 33 liter, niet-vervangbaar halfmembraan 50 - 600 liter
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50 %
- met schroefdraadaansluitingen
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C

