

Reflex FE externe druksensor voor het combineren van Reflex Fillcontrol & Fillsoft

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	FE
Bedrijfstemperatuur	70
max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Max. hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	45 mm
Gewicht	0,30 kg

Beschrijving

Syr membraan-veiligheidsklep type 1915

Voor de drukbeveiliging van gesloten verwarmingsinstallatie of warmteopwekkers volgens EN 12828 en SWKI 93-1.

Behuizing van geperst messing tot afmeting 1 1/4 of van roodmessing (1 1/2 tot 2). De klep kan met de hand worden opgetild en is als onderdeel met veiligheidsfunctie typegekeurd volgens PED-richtlijn 2014/68/EU. (nr. 01 202 642-B-12039). Kan ook worden gebruikt in verwarmingswater met anti-vries additief van max. 40%. Syr membraan-veiligheidsklep type 1915

Voor de drukbeveiliging van gesloten verwarmingsinstallatie of warmteopwekkers volgens EN 12828 en SWKI 93-1.

Behuizing van geperst messing tot afmeting 1 1/4 of van roodmessing (1 1/2 tot 2). De klep kan met de hand worden opgetild en is als onderdeel met veiligheidsfunctie typegekeurd volgens PED-richtlijn 2014/68/EU. (nr. 01 202 642-B-12039). Kan ook worden gebruikt in verwarmingswater met anti-vries additief van max. 40%.

