


Exvoid AT 28, afscheiding van microbellen met klemring van messing, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Type | AT 28 |
| Materiaal behuizing | messing |
| Inbouwvariant | horizontaal, verticaal |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 110 °C |
| Bedrijfsoverdruk | 10 bar |
| Aansluiting | 28 mm |
| Aansluitingsvariant | klemring |
| Max. volumestroom | 2,0 m ³ /h |
| Debiet-karakteristiek kvs | 12,2 m ³ /h |
| Diameter | 63 mm |
| Max. hoogte | 219 mm |
| Breedte | 161 mm |
| Inbouw lengte | 111 mm |
| Gewicht | 2,20 kg |

Beschrijving

Exvoid Twist

Afscheider voor lucht en microbellen met 360° draaibare aansluiting voor verticale en horizontale buisleidingen in verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten installatiesystemen die met vloeistof gevuld zijn. Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter.