

Pro Plus V-230



Pro Plus V-230

Artikelcode: 392533

Laatst gewijzigd: 05-12-2024

Merk: Famostar

Type: Pro Plus V-230

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur,
Noodverlichtingsarmatuur,
Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-
noodverlichtingsarmatuur, Transparant,
Transparantarmatuur,
Verlichtingsarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Plafondopbouw	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Functie:	Vluchtwegverlichting	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Incl. pictogram:	Nee	Slagvastheid:	IK10
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)	Beschermingsklasse:	II
Type schakeling:	Paraatschakeling	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Met afstandsschakelaaraanluiting:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Max. systeemvermogen:	0 W
Accu-eigenschap:	Overig	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	415 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom in standby modus:	210 lm
Met lichtbron:	Ja	Kleurtemperatuur:	5000 ~ 6000 K
Lamphouder:	Overig	Herkenningafstand:	0 m
Materiaal behuizing:	Kunststof	Nom. bedrijfsduur:	0 ~ 0 h
Kleur behuizing:	Wit	Breedte:	163 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Hoogte/diepte:	78 mm
Spanningstype:	AC/DC	Lengte:	351 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Buitendiameter:	0 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouw lengte:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1288 gr
Breedte	163 mm
Hoogte	78 mm
Lengte	351 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

