

Go! IPP-230



Go! IPP-230

Artikelcode: 391604

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

Type: Go! IPP-230

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur,
Noodverlichtingsarmatuur,
Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-
noodverlichtingsarmatuur, Transparant,
Transparantarmatuur,
Verlichtingsarmatuur



Specificaties

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------|
| Montagewijze: | Inbouw | Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C: | 0 h |
| Functie: | Vluchtwegindicatie | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: | 0 h |
| Geschikt voor markeringstype: | Inlegvel/-plaat | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C: | 0 h |
| Toepassing indicator: | Enkelzijdig/dubbelzijdig | Beschermingsgraad (IP): | IP40 |
| Incl. pictogram: | Nee | Beschermingsklasse: | II |
| Bewakingsinrichting: | Overig | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Type schakeling: | Continuschakeling/noodschakeling | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | 0 ~ 0 °C |
| Met afstandsschakelaaraansluiting: | Nee | Max. systeemvermogen: | 0 W |
| Voedingssysteem: | Centraal (centrale batterij) | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 0 lm |
| Accu-eigenschap: | Overig | Lichtstroom in standby modus: | 0 lm |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Kleurtemperatuur: | 0 ~ 0 K |
| Met lichtbron: | Ja | Herkenningafstand: | 25 m |
| Lamphouder: | Overig | Nom. bedrijfsduur: | 0 ~ 0 h |
| Materiaal behuizing: | Kunststof | Breedte: | 12 mm |
| Kleur behuizing: | Wit | Hoogte/diepte: | 146 mm |
| Materiaal afdekking: | Overig | Lengte: | 261 mm |
| Spanningstype: | AC/DC | Buitendiameter: | 0 mm |
| Nom. spanning: | 230 ~ 230 V | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 0 ~ 0 mA | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwlengte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwdiameter: | 0 mm |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h | Geleiderdoorsnede: | 0 mm² |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|--------|
| Gewicht | 0 gr |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| Een kartonnen doos of container | |

