

## Go! PPA-1 C GA69



Go! PPA-1 C voorzien van GA69 adapter voor directe montage op een spanningsrailadapter

Artikelcode: 393312

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

Type: GA69 adapter

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



## Specificaties

Montagewijze:	Plafondopbouw	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Incl. pictogram:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	5 ~ 40 °C
Met afstandsschakelaaraanluiting:	Nee	Max. systeemvermogen:	1 W
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	100 lm
Accu-eigenschap:	NiMH	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur:	5000 ~ 6000 K
Met lichtbron:	Ja	Herkenningafstand:	25 m
Geschikt voor aantal lampen:	6	Nom. bedrijfsduur:	1 ~ 1 h
Aantal verlichtingskoppen:	1	Breedte:	287 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Hoogte/diepte:	35 mm
Kleur behuizing:	Wit	Lengte:	202 mm
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant	Buitendiameter:	0 mm
Spanningstype:	AC	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Inbouwlengte:	0 mm
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Aansluitwijze:	Steekaansluiting

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	1008 gr
Breedte	250 mm
Hoogte	38 mm
Lengte	305 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

