

## CELO CS V-230 L



---

CELO CS V-230 L

---

Artikelcode: 392006

---

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

---

Merk: Famostar

---

Type: CS V-230 L

---

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

---

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

---

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur,  
Noodverlichtingsarmatuur,  
Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-  
noodverlichtingsarmatuur, Transparant,  
Transparantarmatuur,  
Verlichtingsarmatuur

---



## Specificaties

Montagewijze:	Plafondopbouw	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Functie:	Vluchtwegverlichting	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor markeringstype:	Overig	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Incl. pictogram:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Bewakingsinrichting:	Overig	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Type schakeling:	Paraatschakeling	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met afstandsschakelaaraanluiting:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	190 lm
Accu-eigenschap:	Overig	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur:	5000 ~ 6000 K
Met lichtbron:	Ja	Herkenningafstand:	0 m
Lamphouder:	Overig	Nom. bedrijfsduur:	0 ~ 0 h
Materiaal behuizing:	Kunststof	Breedte:	140 mm
Kleur behuizing:	Wit	Hoogte/diepte:	45 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Lengte:	140 mm
Spanningstype:	AC/DC	Buitendiameter:	0 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Inbouwbreedte:	0 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouw lengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	394 gr
Breedte	158 mm
Hoogte	47 mm
Lengte	160 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container

