

## D-Sign ISP-230 Cinema dim



D-Sign ISP-230 Cinema dim. Gedimde, onopvallende centraal gevoede inbouwversie in zwart.

Artikelcode: 393848

Laatst gewijzigd: 04-12-2024

Merk: Famostar

Type: Armatuur D-Sign familie

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



## Specificaties

Montagewijze:	Inbouw	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Functie:	Vluchtwegindicatie	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Geschikt voor markeringstype:	Overig	Slagvastheid:	IK08
Toepassing indicator:	Alleen enkelzijdig	Beschermingsklasse:	II
Incl. pictogram:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	5 ~ 40 °C
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling	Max. systeemvermogen:	0.3 W
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Lichtstroom in standby modus:	0 lm
Accu-eigenschap:	Overig	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Met lichtbron:	Ja	Herkenningsafstand:	23 m
Materiaal behuizing:	Kunststof	Nom. bedrijfsduur:	0 ~ 0 h
Kleur behuizing:	Zwart	Breedte:	272 mm
Spanningstype:	AC/DC	Hoogte/diepte:	153 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Lengte:	14 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Buitendiameter:	96 mm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwlengte:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	76 mm
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm <sup>2</sup>
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Aansluitwijze:	Aansluitkabel met systeemstekker

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	670 gr
Breedte	202 mm
Hoogte	76 mm
Lengte	277 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

