

Nightlife V-230 Metallic



Nightlife V-230 Metallic	
Artikelcode:	392142
Laatst gewijzigd:	05-12-2024
Merk:	Famostar
Type:	Nightlife V-230 Metallic
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL- noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Wandopbouw	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Functie:	Vluchtwegverlichting	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor markeringstype:	Overig	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Incl. pictogram:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Bewakingsinrichting:	Overig	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	225 lm
Accu-eigenschap:	Overig	Lichtstroom in standby modus:	225 lm
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleurtemperatuur:	5000 ~ 6000 K
Met lichtbron:	Ja	Herkenningssafstand:	0 m
Lamphouder:	Overig	Nom. bedrijfsduur:	0 ~ 0 h
Materiaal behuizing:	Kunststof	Breedte:	165 mm
Kleur behuizing:	Overig	Hoogte/diepte:	170 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Lengte:	205 mm
Spanningstype:	AC/DC	Buitendiameter:	0 mm
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Inbouwbreedte:	0 mm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwlengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1008 gr
Breedte	186 mm
Hoogte	250 mm
Lengte	183 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

